

ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ ШИН

Z-профиль (F) для разъемов, МЭК 60 603-2



С резьбовыми отверстиями M2.5

Материал

Алюминиевый прессованный профиль


Поверхность

Хроматированная

| Полезная ширина (НР) | Кол-во | Арт. № |
|----------------------|--------|-----------------|
| 4 | 1 шт. | 3684.597 |
| 8 | 1 шт. | 3684.598 |
| 20 | 1 шт. | 3684.599 |
| 40 | 1 шт. | 3684.965 |
| 42 | 1 шт. | 3684.600 |
| 63 | 1 шт. | 3684.601 |
| 84 | 1 шт. | 3684.602 |
| 84 | 2 шт. | 3685.271 |

+ Дополнительно необходимо

Крепежные винты M2.5 x 6
Арт. № 3654.340 (кол-во = 100 шт.)
см. страницу 202



Рейка с резьбовыми отверстиями (I)



С резьбовыми отверстиями M2.5 с шагом НР. Для установки в профильную шину. Существуют два варианта реек с резьбовыми отверстиями, различающиеся по высоте.

Материал

Сталь, оцинкованная

| Полезная ширина (НР) | Кол-во | Арт. № | |
|----------------------|--------|---|--|
| | | 6 x 2 мм | 5 x 2 мм |
| | | для профильных шин | |
| | | Тип | Тип |
| | | V 1, V 2 V-Ext. 1 V-Ext. 2 V-Ext. 3 EST 1 BP 3 | EASY V 1 EASY EST 1 EASY BP 1 EASY H 1 Vario BP 2 Vario EST 2 |
| 3 | 1 шт. | 3684.603 | - |
| 7 | 1 шт. | 3684.604 | - |
| 12 | 1 шт. | 3684.605 | - |
| 16 | 1 шт. | 3684.606 | - |
| 20 | 1 шт. | 3684.607 | - |
| 21 | 1 шт. | 3686.149 | - |
| 40 | 1 шт. | 3684.966 | - |
| 42 | 1 шт. | 3684.608 | - |
| 63 | 1 шт. | 3684.609 | - |
| 84 | 1 шт. | 3684.610 | 9901.816 |

Полоска с цифрами (J)



Для обозначения мест монтажа на крейтах, самоклеящиеся. Имеются следующие варианты исполнений

Ширина 4 мм:

- для передних профильных шин
- для задних профильных шин

Ширина 2 мм:

- для передних профильных шин (торцевой паз)

| Для проф. шины | Ширина мм | Надпись | Кол-во | Арт. № |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----------------|
| спереди | 4 | 1 ... 83 | 1 шт. | 3687.575 |
| сзади | 4 | 1 ... 167 | 1 шт. | 3687.577 |
| спереди | 4 | 83 ... 1 | 1 шт. | 3687.574 |
| спереди | 2 | 1 ... 84 | 1 шт. | 3687.576 |