

Защитные панели, исполнение 1



Для крейтов HeiPac Vario

Закрытие всей глубины крейта (ЭМС-приложения) или как защита разъемов

- Плоская конструкция для верха и низа
- На выбор глухие или с перфорацией
- Крепление к боковой стенке крейта с помощью крепежных блоков.

Материал

1,0 мм алюминий, черновой, диаметр отверстий в исполнении с перфорацией 4 мм

Комплект поставки набора

2 защитные панели
8 крепежных блоков по 28,5 мм
24 крепежных винта

Комплект поставки панели

1 защитная панель

Примечание

Для ЭМС-приложений следует установить дополнительные крепежные блоки на всю глубину крейта.

			Арт. №			
			Отдельная панель ¹⁾		Набор	
НР	Для глубины боковой стенки (Т) мм	Глубина защитной панели (d1) мм	с перфорацией	глухие	с перфорацией	глухие
21	225	192	3687.618	3687.620	-	-
21	285	252	3687.619	3687.621	-	-
42	175	142	3684.957	3687.626	-	-
42	225	192	3687.623	3687.627	-	-
42	245	212	3684.958	3687.628	-	-
42	285	252	3685.642	3687.629	-	-
84	175	142	3684.681	3684.680	3685.245	3685.250
84	225	192	3684.694	3684.683	-	-
84	235	202	3685.851	3685.813	-	-
84	245	212	3684.695	3684.684	3685.246	3685.251
84	285	252	3684.696	3684.685	-	-
84	295	262	3685.855	3685.814	-	-
84	305	272	3685.852	3684.686	3685.247	3685.252
84	345	312	3684.698	3684.687	-	-
84	365	332	3685.853	3684.688	3685.248	3685.253
84	405	372	3684.700	3684.689	3685.249	3685.254
84	465	432	3684.701	3684.691	-	-
84	525	492	3684.702	3684.692	-	-
84	585	552	3684.703	3684.693	-	-

+ Дополнительно необходимо

¹⁾ Крепежные блоки, см. страницу 148

¹⁾ Контактные пружины для защитных панелей, см. страницу 147

¹⁾ Крепежные винты, кол-во = 100 штук, арт. № 3684.233 см. страницу 202

