

ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПЕРЕДНИЕ ПАНЕЛИ И РУЧКИ

Соединительный штифт для выталкивающих ручек



Для установочно-выталкивающей ручки тип IV, IVs и VII

С помощью соединительного штифта можно соединять установочно-выталкивающие ручки, тип IV, IVs и VII

Материал

Сталь

Кол-во

20 шт.

Арт. №

3685.319

Установочно-выталкивающая ручка, тип VII



Пластик

Для установки и извлечения карт с многоkontakteчными разъемами. Ручка была разработана специально для использования в области телекоммуникаций.

- Функция установки/выталкивания
- Опционально со сдвигом на $\frac{1}{2}$ HP крепления печатных плат, например, при расположении компонентов с обеих сторон
- Минимально занимаемое место обеспечивается поворачиваемой вверх ручкой
- Дополнительно: интегрированный микровыключатель для "горячей замены"
- Штифт для отвода электростатических разрядов перед контактированием разъема и для точного позиционирования вставного блока
- Кодируемые
- Большое место для маркировки с передней стороны

Материал

пластик

Комплект поставки

Вкл. крепежный материал

Примечание

- Используется только в сочетании с передней профильной шиной, с выступом 10 мм, см. страницу 133.

Ручки без смещения

Монтаж	Кол-во	Арт. №
сверху	1 шт.	3688.784
снизу	1 шт.	3688.785

Ручки со смещением $\frac{1}{2}$ HP

Монтаж	Кол-во	Арт. №
сверху	1 шт.	3688.780
снизу	1 шт.	3688.781

+ Комплектующие

Кодовые штырьки
см. страницу 159

Кодируемые направляющие для карт со смещением $\frac{1}{2}$ HP
см. страницу 156

Микровыключатель
см. страницу 171
Соединительный штифт
см. страницу 170

