

## Блок питания AT/ATX



### Для ATX

- Конструкция PS/2
- Встроенный вентилятор
- Защищен от коротких замыканий
- Допуск CSA
- Выключатель вкл/откл
- PFC активный/пассивный
- Ш x В x Г = 86 x 150 x 140 мм
- 47 – 63 Гц

### Комплект поставки

Вкл. кабель подключения

Исполнение	Мощность	Кол-во	Арт. №
AT	300 Вт	1 шт.	<b>3688.118</b>
ATX	400 Вт	1 шт.	<b>9916.222</b>

### Технические характеристики

<b>3688.118</b>	<b>9916.222</b>
300 Вт макс. / 230 В AC	400 Вт макс. / 90 - 240 В AC
5,0 В / 30,0 А	3,3 В / 20,0 А
- 5,0 В / 0,5 А	5,0 В / 20,0 А
12,0 В / 12,0 А	- 5,0 В / 0,3 А
- 12,0 В / 0,5 А	12,0 В / 32 А
PFC пассивный	- 12,0 В / 32 А
	+ 5 В SB / 2,5 А
	3,3 В и 5 В доп. макс. 150 Вт
	3,3 В, 5 В и 12 В доп. макс. 385 Вт
	PFC активный

## ATX блок питания 1 U



### Для ATX

- 2 встроенных вентилятора
- Защищен от коротких замыканий
- Выключатель вкл/откл
- PFC активный
- Ш x В x Г = 85 x 40 x 230 мм

### Комплект поставки

Вкл. кабель подключения

Исполнение	Кол-во	Арт. №
ATX	1 шт.	<b>3688.130</b>

### Технические характеристики

<b>3688.130</b>
250 Вт макс. / 90 - 264 В AC
47 - 63 Гц
3,3 В / 16,0 А
5,0 В / 18,0 А
- 5,0 В / 0,3 А
12 В / 18 А
- 12 В / 0,8 А
+ 5 В SB / 2,5 А
+ 3,3 В и 5 В доп. макс. 120 Вт