

Системы стоек



Панель Comfort Страница 164 **Optipanel** Страница 166 **Панель Compact** Страница 173 **Командные панели с ручками** Страница 170

Компоненты модульной стойки:

- Напольная плита стойки/траверса
 - Несущий профиль
 - Крепление корпуса
- Цвет:**
– RAL 7035

На фотографии показан пример комплектации, не соответствует форме поставки

Стойка, модульная

	Нагрузочная способность кг	15	18	35 ¹⁾	35 ¹⁾
	1 Напольная плита стойки	Арт. №			
	Напольная плита стойки/траверса	6146.100	6106.100	6106.200	6106.400
Размеры мм	Ширина	400	400	490	600
	Высота	10	108	100	205
	Глубина	400	400	600	650
2 Несущий профиль	Арт. №				
Регулировка высоты (диапазон регулировки 732 – 1122 мм)	6146.200	–	–	–	
Закрытая, длина 1000 мм	–	6206.100	6206.100 ¹⁾	6206.100 ¹⁾	
3 Крепление корпуса	Арт. №				
Усиление корпуса, жесткое	–	6106.110	–	–	
Крепление СР 40, сталь для подсоединения несущего рычага □ 90 x 71 мм	6501.070	–	–	–	
Крепление СР 40, сталь для подсоединения несущего рычага □ 90 x 71 мм	6501.050	–	–	–	
Крепление СР 40, сталь для подсоединения несущего рычага □ 120 x 65 мм	6501.130	–	–	–	
Крепление СР 60, для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм	–	–	6206.320	6206.320	
Крепление СР 60, для подсоединения несущего рычага □ 120 x 65 мм	–	–	6206.360	6206.360	
Соединитель СР 60, для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм	–	–	6206.300	–	
Соединитель СР 60, для подсоединения несущего рычага □ 120 x 65 мм	–	–	6206.340	–	
Регулировка наклона	6146.300	–	–	–	
Комплектующие					
Адаптер с СР 60 на СР 40	–	6206.650	6206.650	6206.650	205
Двойные поворотные ролики	6148.000	–	6148.000	■	628
Регулировочные ножки	–	–	4612.000	–	628
Крепление к полу	–	–	1590.000	–	698

¹⁾ Альтернатива: путем сверления дополнительных отверстий можно использовать также систему несущих рычагов СР 120. Нагрузочная способность 50 кг.