

# Сигнальные шкафчики ВG



Монтаж системы Страница 613 ВG листовая сталь Страница 48

## Материал:

- Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
- Шарниры 180°: цинковое литье под давлением

## Поверхность:

- Корпус и крышка: Шлифовка, зерно 240
- Шарниры 180°: хромированные

## Степень защиты IP согл.

- МЭК 60 529:**
- IP 66

## Степень защиты NEMA:

- NEMA 4X

## Комплект поставки:

- Корпус с крышкой
- Шарниры 180° (2 штуки)
- Несущая шина TS 35/7,5
- Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками

## Сертификаты:

- UL
- cUL
- TÜV
- Lloyds Register of Shipping

## Нержавеющая сталь

<b>Ширина мм</b>		Кол-во	200	300	400	400	600	Стр.
<b>Высота мм</b>			300	300	300	200	200	
<b>Глубина мм</b>			80	80	80	123	123	
Толщина материала корпуса мм			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери мм			1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
<b>Арт. №</b>		1 шт.	<b>1583.010</b>	<b>1584.010</b>	<b>1585.010</b>	<b>1558.010</b>	<b>1559.010</b>	
Исполнение несущей шины	изменяемое положение на профильных рейках		–	–	–	■	■	
	на распорных болтах		■	■	■	–	–	
Навеска двери	снизу		–	–	–	■	■	
	справа/слева		■	■	■	–	–	
Количество замков			2	2	2	2	3	
<b>Комплектующие</b>								
Настенное крепление		4 шт.	1594.000	1594.000	1594.000	1594.000	1594.000	698
Крепление на столб		2 шт.	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	700
Отвод конденсата		6 шт.	2459.000	2459.000	2459.000	2459.000	2459.000	642
Заглушка для сброса давления		5 шт.	2459.500	2459.500	2459.500	2459.500	2459.500	642