# Панель Premium IP 69K



Монтаж системы Страница 613 Система несущих рычагов СР 40, нержавеющая сталь Страница 180 Hygienic Design Страница 207

## Преимущества:

- Выдерживает мойку под высоким давлением: уплотнение расположено между двумя поверхностями и оптимально сжимается при помощи винтов.
- Для чистых производственных помещений: винтовые крепления удовлетворяют повышенным требованиям пищевой промышленности. Внутренние пластиковые пробки или наружные винты с шестигранной головкой.
- Лучшие условия ЭМС:
   Лабиринт уплотнения обеспечивает особенно высокую степень экранирования корпуса.

#### Материал:

 Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

#### Поверхность:

- Шлифовка, зерно 240

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: - IP 66

Степень защиты IP согл. DIN 40 050-9:

- IP 69K

## Класс чистоты помещения:

 Класс чистоты воздуха 1 согласно DIN EN ISO 14 644-1

# Нержавеющая сталь

Ширина мм	Кол-во	530	Стр.
Высота мм		360	
Глубина мм		120	
Корпус для ширины панели мм		482,6	
Корпус для высоты панели мм		310	
Монтажная глубина мм		115	
Подсоединение несущего рычага		сверху или снизу (выбор поворотом корпуса)	
Арт. №	1 шт.	6681.000	
Вес кг		9,3	