

# Силовые предохранительные разъединители НН разм. с 00 по 3

## Размер 1, с электромеханическим контролем состояния (ЭМКС)

| Размер  | Кол-во | 1               | 1               | 1               | Стр. |
|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| Номинальный ток макс. А                         |        | 250             | 250             | 250             |      |
| Номинальное рабочее напряжение В, ~             |        | 690, 3~         | 690, 3~         | 690, 3~         |      |
| Количество полюсов                              |        | 3-пол.          | 3-пол.          | 3-пол.          |      |
| Отвод проводов                                  |        | сверху/снизу    | сверху/снизу    | сверху/снизу    |      |
| Тип подключения                                 |        | Рамная клемма   | Винт М10        | Винт М10        |      |
| Подключение круглых проводов мм <sup>2</sup>    |        | 35 - 150        | 10 - 150        | 10 - 150        |      |
| Подключение секторных проводов мм <sup>2</sup>  |        | 50 - 150        | -               | -               |      |
| Клеммы для гибких медных шин (Ш x В) мм         |        | 20 x 3 - 14     | 32 x 10         | 32 x 10         |      |
| Ширина мм                                       |        | 184             | 184             | 184             |      |
| Высота мм                                       |        | 298             | 298             | 298             |      |
| Для монтажной панели                            |        | -               | -               | ■               |      |
| Для шинных систем с межцентровым расстоянием мм |        | 60              | 60              | -               |      |
| Для толщины шин мм                              |        | 5/10            | 5/10            | -               |      |
| <b>Арт. №</b>                                   | 1 шт.  | <b>9343.140</b> | <b>9343.150</b> | <b>9344.150</b> |      |

### Комплектующие

|                                   |       |              |              |              |     |
|-----------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-----|
| Рамная клемма                     | 3 шт. | -            | 9344.610     | 9344.610     | 322 |
| Защитные панели клемм подключения | 2 шт. | 9344.530     | 9344.530     | 9344.530     | 322 |
| Дугогасители                      | 3 шт. | 9344.680     | 9344.680     | 9344.680     | 322 |
| Микровыключатель                  | 2 шт. | 9344.510     | 9344.510     | 9344.510     | 322 |
| Гибкие медные шины                |       | см. страницу | см. страницу | см. страницу | 311 |

## Размер 2 – 3, с электромеханическим контролем состояния (ЭМКС)

| Размер  | Кол-во | 2               | 2               | 3               | 3               | Стр. |
|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| Номинальный ток макс. А                         |        | 400             | 400             | 630             | 630             |      |
| Номинальное рабочее напряжение В, ~             |        | 690, 3~         | 690, 3~         | 690, 3~         | 690, 3~         |      |
| Количество полюсов                              |        | 3-пол.          | 3-пол.          | 3-пол.          | 3-пол.          |      |
| Отвод проводов                                  |        | сверху/снизу    | сверху/снизу    | сверху/снизу    | сверху/снизу    |      |
| Тип подключения                                 |        | Винт М10        | Винт М10        | Винт М10        | Винт М10        |      |
| Подключение круглых проводов мм <sup>2</sup>    |        | 10 - 240        | 10 - 240        | 10 - 300        | 10 - 300        |      |
| Подключение секторных проводов                  |        | -               | -               | -               | -               |      |
| Клеммы для гибких медных шин (Ш x В) мм         |        | 50 x 10         | 50 x 10         | 50 x 10         | 50 x 10         |      |
| Ширина мм                                       |        | 210             | 210             | 250             | 250             |      |
| Высота мм                                       |        | 298             | 298             | 298             | 298             |      |
| Для монтажной панели                            |        | -               | ■               | -               | ■               |      |
| Для шинных систем с межцентровым расстоянием мм |        | 60              | -               | 60              | -               |      |
| Для толщины шин мм                              |        | 5/10            | -               | 5/10            | -               |      |
| <b>Арт. №</b>                                   | 1 шт.  | <b>9343.250</b> | <b>9344.250</b> | <b>9343.350</b> | <b>9344.350</b> |      |

### Комплектующие

|                                   |       |              |              |              |              |     |
|-----------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| Рамная клемма                     | 3 шт. | 9344.620     | 9344.620     | 9344.620     | 9344.620     | 322 |
| Защитные панели клемм подключения | 2 шт. | 9344.540     | 9344.540     | 9344.550     | 9344.550     | 322 |
| Дугогасители                      | 3 шт. | 9344.680     | 9344.680     | 9344.680     | 9344.680     | 322 |
| Микровыключатель                  | 2 шт. | 9344.510     | 9344.510     | 9344.510     | 9344.510     | 322 |
| Гибкие медные шины                |       | см. страницу | см. страницу | см. страницу | см. страницу | 311 |