Компоненты системы

Техника подключения				Flat-PLS 60	Flat-PLS 100
				Арт. №	Арт. №
	**A Клемма прямого подключения** для Flat-PLS для непосредственного подсоединения круглых проводников.				
	Для круглых проводов	Винт	Кол-во		
	95 – 300 мм² RE/RM	1)	1 шт.	**9676.730**	**9676.730**
	1) Необходимо заказать дополнительно в зависимости от ширины шин B (длина = B + 60 мм, винтовые соединения, см. страницу 359).				
	**B Пластины подключения для гибких медных шин**, вкл. крепежный материал (без винтов)				
	Для ширины шины мм	Винт	Кол-во		
	2 x 10 x 32 x 1	1)	1 шт.	**9676.747**	**9676.747**
	2 x 10 x 63 x 1	1)	1 шт.	**9676.748**	**9676.748**
	2 x 10 x 100 x 1	1)	1 шт.	**9676.749**	**9676.749**
	1) Необходимо заказать дополнительно в зависимости от ширины шин B (длина = B + 50 мм, винтовые соединения, см. страницу 359).				
	**C Пластины подключения с болтами M10,** вкл. крепежный материал (без винтов)				
	Болты подключения	Винт	Кол-во		
	M10	1)	1 шт.	**9676.710**	**9676.710**
	1) Необходимо заказать дополнительно в зависимости от ширины шин B (длина = B + 40 мм, винтовые соединения, см. страницу 359).				
	**D Пластины подключения с болтами M12,** вкл. крепежный материал (без винтов)				
	Болты подключения / Винт	Длина болта мм	Кол-во		
	M12 / 1)	30	1 шт.	**9676.700**	**9676.700**
	1) Необходимо заказать дополнительно в зависимости от ширины шин B (длина = B + 20 мм, винтовые соединения, см. страницу 359).				
	**A Захват с запрессованной гайкой M10**				
	Запрессованная гайка		Кол-во		
	M10		8 шт.	**9676.832**	**9676.832**
	B Винтовые соединения				
	Исполнение винта		Кол-во		
	M10 x 60		8 шт.	**9676.806**	**9676.806**
	M10 x 70		8 шт.	**9676.807**	**9676.807**
	M10 x 80		8 шт.	**9676.808**	**9676.808**
	M10 x 90		8 шт.	**9676.809**	**9676.809**
	M10 x 100		8 шт.	**9676.810**	**9676.810**
	M10 x 110		8 шт.	**9676.811**	**9676.811**
	M10 x 120		8 шт.	**9676.812**	**9676.812**
	M10 x 130		8 шт.	**9676.813**	**9676.813**
	M10 x 140		8 шт.	**9676.814**	**9676.814**
	M10 x 150		8 шт.	**9676.815**	**9676.815**
	M10 x 160		8 шт.	**9676.816**	**9676.816**
	M10 x 170		8 шт.	**9676.817**	**9676.817**
	M10 x 190		8 шт.	**9676.819**	**9676.819**
	**A Захват с запрессованной гайкой M8 для планочных силовых разъединителей NH разм. 00** Для крепления планочных силовых разъединителей NH разм. 00 на шинные системы Flat-PLS с межцентровым расстоянием 185 мм. **Указание:** дополнительно необходимы винты M8 (гальванически оцинкованные, прочность 8.8, длина: ширины шины + 20 мм). Винты не входят в комплект поставки.				
	Запрессованная гайка		Кол-во		
	M8		3 шт.	**9676.831**	**9676.831**
	**A Контактный элемент E-Cu** для контактирования уголка подключения с шинами Maxi-PLS.				
	Для ширины шин B мм	Винт	Количество шин на фазу	Кол-во	
	60	1)	2	1 шт.	**9676.526**	**9676.526**
	60	1)	3 или 4	1 шт.	**9676.546**	**9676.546**
	80	1)	2	1 шт.	**9676.528**	**9676.528**
	80	1)	3 или 4	1 шт.	**9676.548**	**9676.548**
	100	1)	2	1 шт.	**9676.520**	**9676.520**
	100	1)	3 или 4	1 шт.	**9676.540**	**9676.540**

1) Необходимо заказать дополнительно в зависимости от ширины шин B (винтовые соединения, см. страницу 359).
Длина винта = (количество отдельных шин x 10 мм) + ширина главной шины + 40 мм.
Количество винтов на уголок:
– при 2 шинах на фазу в главной шинной системе: 2 шт.,
– при 4 шинах на фазу в главной шинной системе: 4 шт.