Оборудование секции

Форма 1-4

Секционные перегородки

Для горизонтального разделения секций. В сочетании с боковыми стенками секций обеспечивают секционирование по форме 3 или 4.

Исполнение:


- С вентиляционными прорезями

Материал

Листовая сталь, 1,25 мм

Поверхность:

- Оцинкованная



- Монтажный уголок для секционной перегородки, см. страницу 371
- Монтажный уголок для секционной перегородки и несущей шины для силовых выключателей, см. страницу 371



Указание по монтажу:

 Для монтажа секционной перегородки необходимо по 2 монтажных уголка.

Для ширины шкафа мм	Для глубины секции мм	Ширина мм	Глубина мм	Кол-во	Арт. №
400	400	306	370	4 шт.	9673.443
400	425	306	445	4 шт.	9673.444
400	600	306	588	4 шт.	9673.445
400	800	306	788	4 шт.	9673.448
600	400	506	370	4 шт.	9673.463
600	425	506	445	4 шт.	9673.464
600	600	506	588	4 шт.	9673.465
600	800	506	788	4 шт.	9673.468
800	400	706	370	4 шт.	9673.483
800	425	706	445	4 шт.	9673.484
800	600	706	588	4 шт.	9673.485
800	800	706	788	4 шт.	9673.488





Секционные перегородки

для соединений шин RiLine

Для горизонтального разделения секций со смонтированной распределительной шинной системой RiLine. В сочетании с боковыми стенками секций обеспечивают секционирование по форме 3 или 4.

Исполнение:

С вентиляционными прорезями

Материал:

Листовая сталь, 1,25 мм

Поверхность:

- Оцинкованная

Для ширины шкафа мм	Для глубины секции мм	Ши- рина мм	Глу- бина мм	Кол-во	Арт. №
600	400	506	413	4 шт.	9673.454



Дополнительно необходимо:

– Монтажный уголок, см. страницу 371



Указание по монтажу:

 Для монтажа необходимы 2 монтажных уголка на перегородку.

