


# Оборудование секции

## Форма 1-4



### Секционные перегородки для прокладки вертикальной шинной системы

Для горизонтального разделения секций с вертикальной шинной системой. В сочетании с боковыми стенками секций обеспечивают секционирование по форме 3 или 4.

#### Исполнение:

- С вентиляционными прорезями

#### Материал:

- Листовая сталь, 1,25 мм

#### Поверхность:

- Оцинкованная

#### ! Дополнительно необходимо:

- Фланш-панель, см. страницу 370
- Монтажный уголок для секционной перегородки, см. страницу 371
- Монтажный уголок для секционной перегородки и несущей шины для силовых выключателей, см. страницу 371

#### ! Указание по монтажу:

- Для монтажа секционной перегородки необходимо по 2 монтажных уголка.

Для ширины шкафа мм	Для глубины секции мм	Ширина мм	Глубина мм	Ширина проема мм	Глубина проема мм	Кол-во	Арт. №
400	600	306	588	212	201	4 шт.	9673.436
400	800	306	788	212	201	4 шт.	9673.438
600	600	506	588	412	201	4 шт.	9673.456
600	800	506	788	412	201	4 шт.	9673.458
800	600	706	588	612	201	4 шт.	9673.476
800	800	706	788	612	201	4 шт.	9673.478



### Фланш-панель

для секционных перегородок для про-  
кладки вертикальной шинной системы  
Для закрытия вводных проемов.

#### Материал:

- ABS PMMA

Для ширины шкафа мм	Ширина мм	Высота мм	Кол-во	Арт. №
400	250	223,5	4 шт.	9673.504
600	450	223,5	4 шт.	9673.506
800	650	223,5	4 шт.	9673.508



### Несущая шина для силовых выключателей

Для установки воздушных силовых выключателей (ACB) в секциях.

#### Материал:

- Листовая сталь, 2,5 мм

#### Поверхность:

- Оцинкованная

#### Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Для ширины шкафа мм	Длина мм	Кол-во	Арт. №
400	351	2 шт.	9673.004
600	551	2 шт.	9673.006
800	751	2 шт.	9673.008

#### ! Дополнительно необходимо:

- Монтажный уголок, см. страницу 371
- Крепежный набор, см. страницу 371

#### ! Указание по монтажу:

- Для монтажа необходимы 2 монтажных уголка на перегородку и несущую шину силовых выключателей.

