

Воздухо-водяные теплообменники

Класс мощности 600 – 1000 Вт, настенные

Арт. №		Кол-во	3214.100	3364.504	3364.100	3364.500	Стр.
Исполнение	Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)		■	–	■	■	
	Водопроводящие детали из нержавеющей стали (1.4571)		–	■	–	–	
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер (заводская установка +35°C)		–	■	–	■	
	Базовый контроллер (заводская установка +35°C)		–	–	■	–	
	Электромагнитный клапан с термостатическим управлением		■	–	–	–	
Полная мощность охлаждения L35 W10, 200 л/ч кВт		0,6	–	–	–	–	
Полная мощность охлаждения L35 W10, 400 л/ч кВт		0,7	0,95	1	1	1	
Номинальная мощность Рэл 50/60 Гц Вт		36 / 37	37 / 38	37 / 38	37 / 38	37 / 38	
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц		230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	
Ширина мм		200	280	280	280	280	
Высота мм		500	550	550	550	550	
Глубина мм		100	120	120	120	120	
Номинальный ток макс. А		0,17 / 0,18	0,18 / 0,18	0,18 / 0,18	0,18 / 0,18	0,18 / 0,18	
Входной предохранитель А		2	4	4	4	4	
Диапазон рабочих температур		+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	
Диапазон установок		+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	
Температура подаваемой воды		+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	
Подключение воды	G ¾" наружная резьба	–	■	■	■	■	
	Муфта для шланга ½"	■	■	■	■	■	
Допустимое давление (р макс.) бар		1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	
Мощность воздушного потока (свободного) вентилятора, внутренний контур 50/60 Гц м³/ч		280 / 310	290 / 345	290 / 345	290 / 345	290 / 345	
Вес кг		7,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
Комплектующие							
Шланг для конденсата	1 шт.	3301.612	3301.612	3301.612	3301.612	3301.612	464
Концевой выключатель двери	1 шт.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	755
Кольцевой трансформатор		см. страницу	471				
Фиттинг ¾"	2 шт.	–	3201.900	3201.900	3201.900	3201.900	465
Выравнивающий клапан		см. страницу	465				
Комплект для подключения	1 шт.	–	3201.990	3201.990	3201.990	3201.990	465
Охлаждающая жидкость (готовая смесь)		см. страницу	465				
Кабель Master/Slave	1 шт.	–	3124.100	–	3124.100	3124.100	471
Интерфейсная карта	1 шт.	–	3124.200	–	3124.200	3124.200	470

Монтаж системы



Комплект для
подключения

См. страницу 465