

Воздухо-водяные теплообменники

Класс мощности 1250 – 3000 Вт, настенные

Арт. №	Кол-во	3215.100	3373.100	3373.500	3374.504	3374.100	Стр.
Исполнение	Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)	■	■	■	—	■	
	Водопроводящие детали из нержавеющей стали (1.4571)	—	—	—	■	—	
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер (заводская установка +35°C)	—	—	■	■	—	
	Базовый контроллер (заводская установка +35°C)	—	■	—	—	■	
	Электромагнитный клапан с терmostатическим управлением	■	—	—	—	—	
Полная мощность охлаждения L35 W10, 200 л/ч кВт	1,25	—	—	—	—	—	
Полная мощность охлаждения L35 W10, 400 л/ч кВт	1,3	2	2	2,8	3		
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц Вт	83 / 85	110 / 140	110 / 140	169 / 232	169 / 232		
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60		
Ширина мм	200	400	400	400	400		
Высота мм	950	950	950	950	950		
Глубина мм	100	145	145	145	145		
Номинальный ток макс. А	0,38 / 0,4	0,49 / 0,61	0,49 / 0,61	0,76 / 1,01	0,76 / 1,01		
Входной предохранитель А	4	4	4	4	4		
Диапазон рабочих температур	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C		
Диапазон установок	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C		
Температура подаваемой воды	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C		
Подключение воды	G 3/8" наружная резьба	—	■	■	■	■	
	Муфта для шланга 1/2"	■	■	■	■	■	
Допустимое давление (ρ макс.) бар	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10		
Мощность воздушного потока (свободного) вентилятора, внутренний контур 50/60 Гц м ³ /ч	680 / 735	880 / 950	880 / 950	1150 / 1300	1150 / 1300		
Вес кг	13,0	20,0	20,0	23,0	23,0		
Комплектующие							
Шланг для конденсата	1 шт.	3301.612	3301.612	3301.612	3301.612	3301.612	464
Концевой выключатель двери	1 шт.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	755
Кольцевой трансформатор		см. страницу	—	—	—	—	471
Фиттинг 3/8"	2 шт.	—	3201.900	3201.900	3201.900	3201.900	465
Выравнивающий клапан		см. страницу	см. страницу	см. страницу	см. страницу	см. страницу	465
Комплект для подключения	1 шт.	—	3201.990	3201.990	3201.990	3201.990	465
Охлаждающая жидкость (готовая смесь)		см. страницу	см. страницу	см. страницу	см. страницу	см. страницу	465
Кабель Master/Slave	1 шт.	—	—	3124.100	3124.100	—	471
Интерфейсная карта	1 шт.	—	—	3124.200	3124.200	—	470

Монтаж системы



Чиллеры TopTherm

См. страницу 446