

Воздухо-водяные теплообменники



Комплектующие для контроля микроклимата Страница 454 **Чиллеры** Страница 446 **Ток воздуха** Страница 461

Цвет:
– RAL 7035

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:
– IP 55

Охлаждающая жидкость:
– Вода (спецификацию см. в Интернете)

Комплект поставки:
– Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
– Шаблон вырезов
– Уплотнительная прокладка
– Крепежный материал

Сертификаты:
Можно найти в Интернете

Диаграммы характеристик:
Можно найти в Интернете

Класс мощности 1875 – 4000 Вт, потолочные

Арт. №		Кол-во	3209.504	3209.100	3209.500	3210.504	3210.100	3210.500	Стр.
Исполнение	Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)		–	■	■	–	■	■	
	Водопроводящие детали из нержавеющей стали (1.4571)		■	–	–	■	–	–	
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер (заводская установка +35°C)		■	–	■	■	–	■	
	Базовый контроллер (заводская установка +35°C)		–	■	–	–	■	–	
Полная мощность охлаждения L35 W10, 400 л/ч кВт			1,88	2,5	2,5	3	4	4	
Номинальная мощность Рэл 50/60 Гц Вт		95 / 110	95 / 110	95 / 110	98 / 115	98 / 115	98 / 115	98 / 115	
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	
Ширина мм	597	597	597	597	597	597	597	597	
Высота мм	417	417	417	417	417	417	417	417	
Глубина мм	475	475	475	475	475	475	475	475	
Номинальный ток макс. А	0,4 / 0,48	0,4 / 0,48	0,4 / 0,48	0,4 / 0,48	0,44 / 0,5	0,44 / 0,5	0,44 / 0,5	0,44 / 0,5	
Входной предохранитель А	4	4	4	4	4	4	4	4	
Диапазон рабочих температур	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	
Диапазон установок	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	
Температура подаваемой воды	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	
Подключение воды	G ¾" наружная резьба	■	■	■	■	■	■	■	
	Муфта для шланга ½"	■	■	■	■	■	■	■	
Допустимое давление (р макс.) бар	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	
Мощность воздушного потока (свободного), вентилятора, внутренний контур 50/60 Гц м³/ч	925 / 1030	925 / 1030	925 / 1030	815 / 925	815 / 925	815 / 925	815 / 925	815 / 925	
Вес кг	23,5	23,5	23,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	

Комплектующие

Концевой выключатель двери	1 шт.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	755
Кабель Master/Slave	1 шт.	3124.100	–	3124.100	3124.100	–	3124.100	471
Интерфейсная карта	1 шт.	3124.200	–	3124.200	3124.200	–	3124.200	470
Система воздуховодов	1 шт.	3286.870	3286.870	3286.870	3286.870	3286.870	3286.870	461
Заглушки	2 шт.	3286.880	3286.880	3286.880	3286.880	3286.880	3286.880	463
Шланг для конденсата	1 шт.	3301.612	3301.612	3301.612	3301.612	3301.612	3301.612	464
Выравнивающий клапан		см. страницу	465					