

Комплектующие для контроля микроклимата

Распределение воздуха



Система воздуховодов Flat

для потолочных холодильных агрегатов и воздухо-водяных теплообменников

Система воздуховодов позволяет целенаправленно направлять холодный воздух во все области шкафа. Таким образом, предотвращается циркуляция воздуха по кратчайшему пути. Размеры плоского воздуховода составляют Ш x В x Г 229 x 1500 x 29 мм, может быть укорочен до необходимой длины.

Применение:

- Подходит для шкафов TS 8 шириной от 800 мм и глубиной от 600 мм

Материал:

- Трудновоспламеняемый пластик согласно DIN 4102/B1

Цвет:

- RAL 7035

Комплект поставки:

- Плоский воздуховод
- Адаптер
- Компенсационный элемент
- Поворотный угол 90°

Указание:

- Не направлять холодный воздух непосредственно на активные компоненты.
- При использовании системы воздуховодов мощность холодильного агрегата может снизиться.
- Может использоваться также с быстроръемной рамой.

Подходит для арт. №	Кол-во	Арт. №
3209..../3210..../3273..../ 3383..../3384..../3385..../ 3359..../3382....	1 шт.	3286.850

! Дополнительно необходимо:

- Адаптер воздуховода, см. страницу 461
- Монтажные перемычки, см. страницу 685

🔪 Указание по монтажу:

- Для агрегатов 3359.XXX и 3382.XXX при монтаже необходим адаптер воздуховода 3286.840.

+ Комплектующие:

- Поворотный угол 90°, см. страницу 461
- Заглушки, см. страницу 463
- Удлинитель плоского воздуховода, см. страницу 462



Удлинитель плоского воздуховода

Комплект для удлинения системы воздуховодов Flat 3286.850 для расширения по ширине, глубине или высоте в шкафах TS 8.

Материал:

- Трудновоспламеняемый пластик согласно DIN 4102/B1

Цвет:

- RAL 7035

Комплект поставки:

- Плоский воздуховод 1500 мм
- Соединитель

Кол-во	Арт. №
1 шт.	3286.860