

# Цоколь

## Цоколь



### Литые ножки

Для надежной установки

- корпуса для ПК Tower или
- других конструкций

Глубина: 700 мм

#### Материал:

- Литой алюминий

#### Цвет:

- RAL 7035

#### Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
2 шт.	6902.920



#### Комплектующие:

- Крепление к полу CP 6147.000, см. страницу 205
- Двойные поворотные ролики, см. страницу 628



### Регулировочные ножки

Для монтажа непосредственно под цоколем TS и цоколем в сборе. Для беспрепятственного доступа, например, для чистки пола и выравнивания неровностей пола.

#### Нагрузочная способность:

- Макс. допустимая статическая нагрузка: 400 кг на регулировочную ножку

#### Диапазон регулировки:

- M12: 55 мм – 125 мм
- M16: 45 мм – 120 мм

#### Материал:

- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Резьба	Кол-во	Арт. №
M12	4 шт.	2889.000
M16	4 шт.	2890.000



#### В качестве альтернативы можно использовать:

- Регулировочные ножки Hygienic Design, см. страницу 210



### Траверса

для TS, SE, SM, TP, PC, IW регулируемая

- Для повышения устойчивости установки
- Высота 70 мм
- Регулируется под глубину корпуса

Для повышения устойчивости траверса выступает за раму основания спереди и сзади на 138 мм. Задняя часть вытягивается для более глубоких шкафов и фиксируется винтами. Для крепления к основанию и шкафу с монтажным отверстием сбоку, спереди и сзади. Ролики и регулировочные ножки крепятся при помощи приваренных гаек M12.

#### Материал:

- Листовая сталь

#### Поверхность:

- Окрашенная

#### Цвет:

- RAL 7015

Для глубины корпуса мм	Арт. №
400	8601.450
500	
600	8601.680
800	



#### Комплектующие:

- Двойные поворотные ролики 6148.000, 7495.000, см. страницу 628
- Регулировочные ножки 4612.000, 7493.100, см. страницу 628

