

Транспортировочные ролики для TE

Ролики ввинчиваются вместо регулировочных ножек в углы рамы основания. Просвет между полом и основанием: 58 мм, крепежная резьба M10 x 20.

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Макс. нагрузка (статическая) на шкаф Н	Кол-во	Арт. №
3000	4 шт.	7000.672



Набор для транспортировки для TS IT

Просвет между полом и основанием: ок. 40 мм

Нагрузочная способность:

- Макс. допустимая статическая нагрузка: 750 кг на шкаф

Комплект поставки:

- 4 ролика (2 поворотных) вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
4 шт.	7825.900

Указание:

- Только для шкафов без панелей основания, поддона основания или уголков для крепления панелей основания.



Адаптерная втулка

для Flex-Block

Для крепления регулировочных ножек к Flex-Block и для соединения угловых элементов цоколя.

Материал:

- Сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

Комплект поставки:

- 12 адаптерных втулок
- 8 винтов M12
- 8 подкладных шайб

Кол-во	Арт. №
12 шт.	8000.500



Комплектующие:

- Регулировочные ножки 4612.000, см. страницу 628



Цокольный адаптер

для регулировочных ножек

Соединительный элемент для крепления регулировочных ножек M12 на цоколь TS.

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

Кол-во	Арт. №
4 шт.	8800.220



Комплектующие:

- Регулировочные ножки 4612.000, 7493.100, см. страницу 628

