

Двери/замки

Варианты дверей



Элементы замка

для TS, TS IT, SE

Необходимы для монтажа обзорной двери или стальной двери вместо задней стенки.

Материал:

- Цинковое литье под давлением

Комплект поставки:

- Вкл. крепежные винты

Кол-во	Арт. №
4 шт.	8800.040



Обзорная дверь, с вентиляцией

для TS, TS IT, SE

Перфорированная поверхность с двух сторон с долей площади отверстий перфорации > 78 % для оптимального потока воздуха.

Материал:

- Дверь: листовая сталь
- Обзорное окно: вставное безопасное стекло, 3 мм

Поверхность:

- Порошковое покрытие

Цвет:

- RAL 7035

Комплект поставки:

- Обзорная дверь, с вентиляцией
- Контрольная ручка под профильный полуцилиндр 3524 E
- Шарниры 180°, 4 штуки
- Вкл. крепежный материал

Для шкафов		Кол-во	Арт. №
Ширина мм	Высота мм		
600	2000	1 шт.	7824.201
800	2000	1 шт.	7824.202
800	2200	1 шт.	7824.222



Комплектующие:

- Шарнир 180° для линеек шкафов TS с комфортной ручкой 7824.520, см. страницу 684



Указание по монтажу:

- Для рядов шкафов TS со стальными дверями можно использовать только шарнир 180° 7824.520



Дверь с замком и вторая дверь

для TS, TS IT, SE

Например, если для обеспечения необходимых параметров путей эвакуации вместо двери шириной 800 мм используются две двери по 400 мм.

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Грунтовка, снаружи порошковое покрытие

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

- IP 55

Комплект поставки:

- 2 двери вкл. трубчатую раму двери, шарниры и элементы замка

Для шкафов		Цвет RAL	Арт. №
Ширина мм	Высота мм		
800	2000	7035	8801.450



Комплектующие:

- Система замков, см. страницу 674