

Дверь, внутренние комплектующие

Монтажные перемычки

Для крепления

- кабельных каналов
- держателя кабельного шланга
- крышек для защиты от прикосновения
- элементов двери
- фиксации кабеля

Отверстия Ø 4,5 мм с шагом DIN 25 мм

Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:

– Оцинкованная

Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал



Комплектующие:

– Саморезы и самонарезающие винты М5, см. страницу 737.

Для TS, SE, CM, TP

Для ширины двери мм	Длина мм	Кол-во	Арт. №
400	290	20 шт.	4594.000
500	390	20 шт.	4309.000
600	490	20 шт.	4596.000
800	690	20 шт.	4598.000
900	790	20 шт.	4579.000
1000	890	20 шт.	4599.000

Для AE

Для шкафов AE	Кол-во	Арт. №
1018.600 ²⁾ , 1019.500 ²⁾ 1050.500 ¹⁾ , 1057.500 1100.500, 1110.500 1114.500 ¹⁾ , 1130.500 1213.500 ¹⁾ , 1350.500 ¹⁾	20 шт.	2325.000
1012.500 ²⁾ , 1039.500 1054.500, 1058.500 1060.500, 1076.500 1090.500, 1260.500 ¹⁾ 1339.500, 1360.500 1376.500	20 шт.	2326.000
1014.500 ²⁾ , 1073.500 1077.500	20 шт.	2327.000
1016.500 ²⁾ , 1017.500 ²⁾ 1055.500, 1180.500 1280.500 ¹⁾	20 шт.	2328.000

¹⁾ Для этих типов AE монтажные перемычки отрезаются по длине по разметке.

²⁾ Только в сочетании с монтажной перфорированной рейкой (см. страницу 686)



Распорные болты

Универсальный крепежный элемент для всех случаев, когда необходимо создать промежуток до крепежной плоскости. С самонарезающей резьбой для диаметра 4,5 мм. К задней стороне можно при помощи саморезов 5,5 x 13 мм закрепить следующие элементы:

- Несущие/профильные шины
- Крышки для защиты от прикосновения
- Панели главных выключателей
- Кабельные шины

и т. д.

Материал:

– Шестигранная сталь (SW8)

Поверхность:

– Оцинкованная



Комплектующие:

– Саморезы 5,5 x 13 мм, см. страницу 737

Длина мм	Кол-во	Арт. №
25	12 шт.	2311.225
50	12 шт.	2311.250

