

Двери/замки

Дверь, внутренние комплектующие



Монтажная перфорированная рейка

для АЕ из нержавеющей стали

Для вертикального монтажа на резьбовых дверных штифтах, для крепления

- монтажных перемычек для АЕ, см. страницу 685
- фиксатора двери 2519.000, см. страницу 688

Отверстия Ø 3,7 мм с шагом DIN 25 мм

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

Комплект поставки:

- Кол-во 20 шт., вкл. гайки и стопорные шайбы

Подходит для АЕ	Длина мм	Арт. №
1012.600, 1014.600	698	2310.076
1016.600, 1018.600	938	2310.100
1017.600, 1019.500, 1019.600	1138	2310.120

	Комплектующие:
– Саморезы, см. страницу 737	



Полка

Для программируемых приборов и т. п. Для монтажа на трубчатой раме двери TS, SE, CM, PC или на поверхностях с достаточной площадью. При техническом обслуживании быстро откладывается, после использования в целях экономии места опускается внутрь трубчатой рамы двери.

Нагрузочная способность:

- Макс. 30 кг

Материал:

- Листовая сталь

Цвет:

- RAL 7035

Занимаемая площадь		Для ширины двери мм	Арт. №
Ширина мм	Глубина мм		
413	400	600	4638.600
613	400	800	4638.800



Полка для документации

Для хранения документации при поиске неисправностей и проведении работ по техническому обслуживанию. Полки для документации могут быть соединены в ряд в соответствии с шириной двери. Монтаж выполняется на трубчатой раме двери.

Материал:

- Полка: полипропилен
- Крепежный уголок: цинковое литье под давлением

Цвет:

- Эквивалент RAL 7035

Комплект поставки:

- Полка для документации (ширина 210 мм)
- Вкл. крепежный материал

Для шкафов TS, SE, CM, TP, PC	Кол-во 1 шт.	Арт. № 4120.000
Для ширины двери мм	Необходимое/возможное количество полок для документации	
400	1	1
500	1	1
600	2	2
800	2	3
1000	3	3



Бокс для CD/DVD

Крепится при помощи двустороннего скотча на ровной, чистой поверхности.

Емкость:

- Макс. 10 CD/DVD

Материал:

- Полиамид

Цвет:

- RAL 7033

Кол-во 1 шт.	Арт. № 2446.000