

Крыша/настенное крепление

Крыша

Потолочные панели

для TS

Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов TS.

IP 55, закрытые

Для шкафов		Кол-во	Арт. №
Ширина мм	Глубина мм		
400	600	1 шт.	9671.646
600	600	1 шт.	9671.666
800	600	1 шт.	9671.686
400	800	1 шт.	9671.648
600	800	1 шт.	9671.668
800	800	1 шт.	9671.688

IP 4X

Для достижения степени защиты IP 41 над потолочной панелью следует смонтировать стандартную потолочную панель IP 55 на распорках 7967.000.

Для шкафов		Кол-во	Арт. №
Ширина мм	Глубина мм		
400	600	1 шт.	9671.364
600	600	1 шт.	9671.366
800	600	1 шт.	9671.368
400	800	1 шт.	9671.384
600	800	1 шт.	9671.386
800	800	1 шт.	9671.388

IP 2X с вентиляционными отверстиями, монтажная высота: 72 мм, комплект поставки:

Вкл. крепежный материал

Для шкафов		Кол-во	Арт. №
Ширина мм	Глубина мм		
400	600	1 шт.	9671.846
600	600	1 шт.	9660.235
800	600	1 шт.	9660.245
1000	600	1 шт.	9660.255
1200	600	1 шт.	9660.265
400	800	1 шт.	9671.848
600	800	1 шт.	9659.525
800	800	1 шт.	9659.535
1000	800	1 шт.	9659.545
1200	800	1 шт.	9659.555

Заглушки для сброса давления

для потолочных панелей

Для переоснащения потолочной панели IP 55 для шкафов TS в потолочную панель с функцией сброса давления. Функция сброса давления необходима для защиты персонала в соответствии с правилами защиты от электрической дуги согласно МЭК/TR 61641.

Материал:

- Полиамид (PA 6.6)

Комплект поставки:

- Вкл. 2 предупреждающие наклейки

Материал:

- Листовая сталь 1,5 м

Поверхность:

- Структурное покрытие

Цвет:

- RAL 7035



Для установки панелей для ввода кабеля

Для шкафов	Необходимое кол-во панелей	Кол-во	Арт. №
600	400	2 шт.	9665.943
850	400	3 шт.	9665.953
1100	400	4 шт.	9665.963
400	600	3 шт.	9671.546
600	600	4 шт.	9665.903
800	600	8 шт.	9671.586
850	600	6 шт.	9665.913
1100	600	8 шт.	9665.923
400	800	4 шт.	9671.548
600	800	8 шт.	9671.568
800	800	8 шт.	9671.588

Дополнительно необходимо:

Панели для ввода кабеля, см. страницу 694

