

Внутренний монтаж

Крепежные элементы



Крепежный держатель TS

Обеспечивает различные возможности крепления монтажной шины 23 x 23 мм. Например, для опоры наружных поверхностей или для создания дополнительной внутренней плоскости.

Материал:

– Цинковое литье под давлением

Комплект поставки:

– Вкл. 24 самореза BZ 5,5 x 13 мм

Кол-во	Арт. №
24 шт.	8800.370

Комплектующие:


– Скользящие гайки (рекомендация: M6), см. страницу 735

Возможности монтажа:

- на вертикальном профиле шкафа TS, SE
 - вровень с внешней стороной шкафа или
 - по ширине шкафа в свету




- 1 Опора наружных поверхностей с двумя возможностями крепления:
- без монтажной панели (фото)
 - с монтажной панелью (чертеж)





Две возможности монтажа на внутренний крепежный уровень:

- 2 При отсутствии перегородки



- 3 При установленной перегородке с монтажной панелью на произвольной глубине или без монтажной панели



Крепежный держатель PS

Обеспечивает различные возможности крепления монтажной шины 23 x 23 мм.

Возможности монтажа:

- По выбору вровень с
 - внешней стороной шкафа либо
 - по ширине шкафа в свету
- на вертикальном профиле шкафа TS, SE с помощью
 - адаптерной шины для совместимости с PS, см. страницу 721
- на горизонтальном профиле шкафа TS
- на горизонтальном профиле шкафа SE, снизу
- на горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
- на шкафах и шинах с прямоугольной системой перфорации 12,5 x 10,5 мм

Материал:

– Цинковое литье под давлением

Комплект поставки:

– 1 шт. =
 крепежный держатель,
 1 винт M6 x 12 мм,
 1 закладная гайка M6

Кол-во	Арт. №
24 шт.	4182.000

Дополнительно необходимо:

– Скользящие гайки (рекомендация: M6), см. страницу 735
 – Винты со шлицем "звездочка" M6 x 12 мм, см. страницу 737