

Внутренний монтаж

Крепежные элементы

Крепежный уголок PS

Для быстрого крепления монтажной шины 23 x 23 мм.

Возможности монтажа:

- на вертикальном профиле шкафа TS, SE с помощью
 - адаптерной шины для совместимости с PS, см. страницу 721
- на горизонтальном профиле шкафа TS
- на горизонтальном профиле шкафа SE, снизу
- на горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
- на шкафах и шинах с прямоугольной системой перфорацией 12,5 x 10,5 мм

Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:

– Оцинкованная


Комплект поставки:

- 1 шт. =
 - 1 крепежный уголок, левый,
 - 1 крепежный уголок, правый,
 - 2 самореза BZ 5,5 x 13 мм

Кол-во	Арт. №
12 шт.	4181.000

! Дополнительно необходимо:

- Скользящие гайки (рекомендация: M6), см. страницу 735
- Винты со шлицем "звездочка" M6 x 12 мм, см. страницу 737



Комбинированный держатель TS

Для крепления

- монтажных шасси 23 x 73 мм или
- монтажных шин 23 x 23 мм

Возможности монтажа:

- на вертикальном профиле шкафа TS, SE
 - с шагом 25 мм
 - с допуском 2 мм
- на горизонтальном профиле шкафа SE, по ширине сверху

Материал:

– Цинковое литье под давлением


Комплект поставки:

- 1 шт. =
 - 1 комбинированный держатель,
 - 1 фиксатор,
 - 3 самореза BZ 5,5 x 13 мм

Кол-во	Арт. №
6 шт.	8800.330

! Дополнительно необходимо:

- Скользящие гайки (рекомендация: M6), см. страницу 735
- Винты со шлицем "звездочка" M6 x 12 мм, см. страницу 737



Комбинированный держатель PS

Для крепления

- монтажных шасси 23 x 73 мм или
- монтажных шин 23 x 23 мм

Возможности монтажа:

- на вертикальном профиле шкафа TS при помощи
 - фиксирующаяся гайки TS 8800.806, см. страницу 729 или
 - адаптерной шины для совместимости с PS, см. страницу 721
- на горизонтальном профиле шкафа TS
- на горизонтальном профиле шкафа SE, снизу
- на горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
- на шкафах и шинах с прямоугольной системой перфорацией 12,5 x 10,5 мм

Материал:

– Цинковое литье под давлением

Кол-во	Арт. №
24 шт.	4183.000

Комплект поставки:

- 1 шт. =
 - 1 комбинированный держатель,
 - 2 винта с потайной головкой,
 - 2 стопорные шайбы

! Дополнительно необходимо:

- Скользящие гайки (рекомендация: M6), см. страницу 735
- Винты со шлицем "звездочка" M6 x 12 мм, см. страницу 737
- Адаптерная шина для совместимости с PS (при монтаже на вертикальном профиле шкафа), см. страницу 721

