

# Внутренний монтаж

## Крепежные элементы

### Блок быстрого монтажа

Для многочисленных возможностей монтажа.

#### Возможности монтажа:

- на вертикальном профиле шкафа TS, SE с помощью
  - фиксирующейся гайки 8800.808, см. страницу 729
  - или
  - адаптерной шины для совместимости с PS, см. страницу 721
- на горизонтальном профиле шкафа TS
- на горизонтальном профиле шкафа SE, снизу
- на горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
- на шкафах и шинах с прямоугольной системой перфорацией 12,5 x 10,5 мм

Кол-во	Арт. №
12 шт.	4133.000

#### Материал:

- Цинковое литье под давлением

#### Комплект поставки:

- 12 блоков быстрого монтажа,
- 12 вставных гаек M8
- 24 винта M8 x 16 мм
- 24 4-гранных гаек M8



### Уголок

Для монтажа профильных шин и монтажных поверхностей с установкой под углом 45°.

#### Возможности монтажа:

- на вертикальном профиле шкафа TS, SE с помощью
  - фиксирующейся гайки 8800.808, см. страницу 729
  - или
  - адаптерной шины для совместимости с PS, см. страницу 721
- на горизонтальном профиле шкафа TS
- на горизонтальном профиле шкафа SE, снизу
- на горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
- на шкафах и шинах с прямоугольной системой перфорацией 12,5 x 10,5 мм

Кол-во	Арт. №
12 шт.	4134.000

#### Материал:

- Уголки: цинковое литье под давлением
- Изолирующие элементы: пластик

#### Комплект поставки:

- 1 шт. =
  - 1 уголок,
  - 1 изолирующий элемент,
  - 1 изолятор,
  - 2 крепежных винта.
  - 1 вставных гаек M8



### Элемент крепления на раму

#### для монтажной шины TS 17 x 17 мм

Монтажный элемент с резьбовым отверстием M4 для крепления монтажной шины TS 17 x 17 мм к горизонтальному и вертикальному профилю рамы TS (внешний уровень). Самофиксирующийся соединительный элемент рамы вставляется в отверстия перфорации TS и крепится винтом к раме. Может использоваться для крепления других профилей к раме TS.

#### Материал:

- Цинковое литье под давлением

#### Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
24 шт.	9673.901

