




Светильник на светодиодах

				
Арт. №		2500.220	2500.110	2500.100
Мощность (Люмен)		900	600	400
Длина (мм)		437	337	262
Датчик движения		–	–	–
Номинальное рабочее напряжение	100 – 240 В AC	–	■	■
	24 В DC	■	–	–
Исполнение	Розетка	–	–	–
	Поворотный разъем 90°	■	–	–
	Изменение направления света	–	–	–
	Изменение распределения света	■	–	–
Класс защиты		III (SELV)	II (с защитной изоляцией)	
Сертификаты	UL	■	–	–
	cUL	■	–	–
	CCC	–	■	■
	ENEC	■	■	■
Способ монтажа	На винтах	■	■	■
	Крепление на зажимах	■	■	■
	Магнитное крепление на поверхностях (комплектующие)	■	■	■
Возможности подключения	Ввод питания	2-пол.	2-пол.	2-пол.
	Последовательное подключение	2-пол.	2-пол.	2-пол.
	Концевой выключатель двери (комплектующие)	■	■	■
Возможности монтажа	Шкафы с 25 мм перфорацией	На винтах/защелках	непосредственно на профиле	непосредственно на профиле
	AE	На винтах	с универсальным уголком	
Комплектующие				
Универсальный уголок		2373.000	2373.000	2373.000
Крепежный магнит		2500.480	2500.480	2500.480
Концевой выключатель двери		2500.460	2500.460	2500.460
Концевой выключатель двери, UL		2500.470	–	–
Комплектующие для подключения				
Ввод питания, 2-пол.		2500.410	2500.420	2500.420
Ввод питания, 3-пол.		–	–	–
Ввод питания, 3-пол., ENEC, UL		–	–	–
Сквозное подключение, 2-пол.		2500.440	2500.450	2500.450
Сквозное подключение, 3-пол.		–	–	–
Последовательное подключение, 3-пол., ENEC, UL		–	–	–