

Внутренний монтаж

Светильники



Светильник на светодиодах компактный

в исполнении на 24 В (DC)

- Макс. ЭМС-совместимость
- Защищено, так как работа в зоне безопасных малых напряжений
- Возможность подключения концевого выключателя двери
- Интегрированная транзитная проводка питания
- Поворотный световой конус

Материал:

- Корпус светильника: прессованный алюминий
- Крышка светильника: поликарбонат (безгалогенный)
- Торцы светильника: PC-ABS

Цвет:

- Эквивалент RAL 7035

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

- IP 20

Комплект поставки:

- Светильник на светодиодах компактный с зажимами и винтовым креплением, вкл. крепежный материал

Арт. №	4140.810	4140.820	4140.830	4140.840
Номинальное напряжение	24 В (DC) ($\pm 10\%$)			
Кол-во светодиодов	10	20	30	40
Класс защиты	III (SELV)			
Ширина (B1) мм	230	330	430	530
Расстояние между креплениями (B2) мм	175	275	375	475
Расстояние между креплениями (B3) мм	250	350	450	550
Номинальный ток (А) ¹⁾	0,04	0,08	0,12	0,16
Выключатели	Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель			

¹⁾ Последовательное включение максимум до общей номинальной силы тока в 2 А

! Дополнительно необходимо:

- Кабель подключения светодиодов, см. страницу 757 или
- Концевой выключатель двери с кабелем подключения светодиодов, см. страницу 757

+ Комплектующие:

- Крепежный набор для компактных светильников и светильника на светодиодах, см. страницу 754
- Концевой выключатель двери с кабелем подключения светодиодов, см. страницу 757
- Соединительный кабель светодиодов, см. страницу 757
- Адаптерный блок питания, см. страницу 757

Указание:

- Предусмотрено только использование в распределительных шкафах и закрытых корпусах
- При использовании сторонних блоков питания необходимо убедиться, что они имеют необходимый допуск в соответствии с данным применением

