ЭМС

ЭМС-боковые стенки

для TS

Автоматическое выравнивание потенциалов через элементы крепления, а также высокая ЭМС-защита благодаря специальному ЭМС-уплотнению.

Материал:
– Листовая сталь 1,5 м

Поверхность:
– С покрытием алюминий-цинк, снаружи порошковое покрытие

Цвет:
– RAL 7035

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:
– IP 54

Комплект поставки:
– Вкл. крепежный материал

Для шкафов		Кол-во	Арт. №
Высота мм	Глубина мм		
2000	600	2 шт.	**8106.750**
2000	800	2 шт.	**8108.750**



ЭМС-уплотнение для соединения в линейку

для TS

Для соединения распределительных шкафов в линейку. Уплотнение с электропроводящей оболочкой по периметру.

Комплект поставки:
– 3 штуки, длина по 2 м

сечение мм	Арт. №
6,3 x 6,3	**8800.690**

ЭМС-уплотнение для перегородки

Это уплотнение обеспечивает идеальное контактирование при установленной в между ЭМС-шкафами оцинкованной перегородки.

Материал:
– Пенополиуретан в электропроводящей оболочке

Комплект поставки:
– 1 рулон (12,7 x 12,7 x 5300 мм)

Кол-во	Арт. №
1 шт.	**4348.000**