

# Внутренний монтаж

## Заземление

### Пластина заземления

Для монтажа в

- Панель Comfort
- Optipanel
- TS
- SE
- PC

Кабель заземления можно подсоединить к резьбовому болту и распределить при помощи плоских штекеров 6,3 мм на восемь разных точек.

Кол-во	Арт. №
1 шт.	2570.500

**Комплект поставки:**

- Вкл. крепежный материал



### Центральная точка заземления

Для подключения

- кабелей заземления
- полосок заземления

к вертикальному и горизонтальному профилям шкафа.

Соединительная пластина привинчивается двумя саморезами к раме шкафа, чем обеспечивается надежный контакт.

Подключение заземления осуществляется через резьбовой болт M8 x 20 мм.

#### Материал:

- Листовая сталь

#### Поверхность:

- Оцинкованная

Кол-во	Арт. №
1 шт.	7829.200

**Комплект поставки:**

- 1 соединительная пластина
- 2 крепежных винта для монтажа на профиль шкафа
- 2 стопорные шайбы
- 1 гайка M8
- 1 контактная шайба M8
- 1 подкладная шайба



### Центральная точка для выравнивания потенциалов


#### для болта заземления 8 мм

Контакт заземления служит для простого выравнивания потенциалов на 8 мм болте заземления, или в сочетании с центральной точкой заземления 7829.200. К одной точке заземления можно подсоединить до пяти плоских контактов (6,3 мм).

Кол-во	Арт. №
10 шт.	7548.210

**Комплект поставки:**

- 10 контактов заземления
- Вкл. крепежный материал



### Набор расширения заземления

#### для TS IT

Согл. DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 мм<sup>2</sup>,  
длина 300 мм.

Для правильного заземления всех частей корпуса на раму корпуса. Готовые к подключению провода заземления оснащены штекерами.

#### Комплект поставки:

- 8 кабелей заземления, UL Style 1015 AWG 12
- Вкл. центральную точку заземления и крепежный материал

#### Сертификаты:

- UL

Кол-во	Арт. №
1 шт.	7829.150

