

19" монтажное оборудование

Дюймовый монтаж

Телескопические направляющие для серверов

Обеспечивают оптимальную доступность корпуса также в установленном состоянии. Для макс. ширины корпуса 426 мм.

Нагрузочная способность:

– 30 кг

Материал:

– Листовая сталь

Комплект поставки:

– 2 телескопические направляющие, монтажный комплект, крепежный материал

| Для глубины шкафа мм | Макс. выдвижение мм | Арт. № |
|----------------------|---------------------|----------|
| 600 | 511,2 | 3659.180 |
| 800 | 596,4 | 3659.190 |

Указание:

– Монтируются только в сочетании с L-образными 19" профилями



Комплект адаптеров, 3 U

для шкафов TS шириной 800 мм

Для крепления отдельных 482,6 мм (19") компонентов или как дополнительная возможность монтажа в задней части шкафа. Крепежная плоскость адаптерного уголка может быть сдвинута с шагом 25 мм до 100 мм по глубине, оставляя таким образом свободное пространство для прокладки кабеля при установке патч-панелей или сплайс-кассет. Крепление осуществляется на внутреннем монтажном уровне каркаса или с помощью соответствующих шасси по глубине.

Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:

– Окрашенная

Цвет:

– RAL 7035

Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал

| Высота | Положение монтажа | Кол-во | Арт. № |
|--------|-------------------|--------|----------|
| 3 U | средняя | 2 шт. | 7246.100 |



Адаптер, 3 U

Смещение назад на 100 мм

Адаптер служит для смещения 482,6 мм (19") оборудования внутри корпусов, в которых 19" плоскость установлена спереди, например, в серверных или электронных шкафах. Таким образом, освобождается достаточно места перед установленным оборудованием, для интеграции патч-панелей или выключателей, при максимальном использовании глубины шкафа.

Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:

– Оцинкованная

Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал

| Кол-во | Арт. № |
|--------|----------|
| 2 шт. | 7246.400 |

