

19" монтажное оборудование

Дюймовый монтаж



Щеточный буртик, вертикальный

для TS IT, TE

В сетевых шкафах выполняет функцию подвижной декоративной заслонки, закрывающей пространство для прокладки кабеля сбоку от 19" монтажной плоскости. Щеточный буртик позволяет удобно провести кабель из бокового и заднего распределительного отсека к разъемам в передней части оборудования. Необходимое пространство перед монтажной плоскостью составляет мин. 75 мм.

Внутри шкафа TS щеточный буртик крепится к вертикальному профилю рамы, при помощи горизонтальных или вертикальных шасси. Еще одна возможность монтажа имеется непосредственно на 19" монтажной раме TS IT.




Материал:

- Алюминиевый профиль с щеточным буртиком: пластик UL 94-V0

Комплект поставки:

- Каждый длиной 950 мм

Для высоты шкафа мм	Кол-во	Арт. №
2000	4 шт.	7827.544



Монтажная панель на 482,6 мм (19"), 2 U

Для быстрого монтажа компактных элементов на 19" плоскости, например, шин заземления, распределительных коробок, компактного электрооборудования и т. д.

Простое крепление компонентов на 25 мм системную перфорацию.

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

Высота панели U	Ширина панели мм	Кол-во	Арт. №
2	450	1 шт.	7151.300

