

Разделительные перегородки

Адаптер

для вырезов под разъемы

Для использования разъемов с различным числом полюсов.

Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:

– Оцинкованная

Комплект поставки:

– Вкл. уплотнение и крепежный материал

Для уменьшения	Кол-во	Арт. №
с 24 до 16 полюсов	5 шт.	2479.000
с 24 до 10 полюсов	5 шт.	2480.000
с 24 до 6 полюсов	5 шт.	2481.000
с 16 до 10 полюсов	5 шт.	2401.000
с 16 до 6 полюсов	5 шт.	2402.000



Защитная панель

для вырезов под разъемы

Для неиспользуемых вырезов.

Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:

– Оцинкованная

Комплект поставки:

– Вкл. уплотнение и крепежный материал

Для	Кол-во	Арт. №
24-полюсных вырезов	20 шт.	2477.000
16-полюсных вырезов	20 шт.	2478.000



Ввод для кабелей со штекерами

для штекерного выреза (24-/64-полюсн.)

Для ввода 2 кабелей через вырез для ввода кабеля со штекерами, без необходимости демонтажа штекеров.

Диаметр кабеля: 8 – 36 мм

Материал:

– Корпус: пластик
– Зажимы: листовая сталь

Поверхность:

– Зажимы: оцинкованные

Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
1 шт.	2400.000



Защитный кожух с дверью

- Для защиты и облицовки разъемов или других компонентов
- Кабельный ввод по выбору сверху или снизу

Материал:

– Защитный кожух: листовая сталь 2,0 мм
– Дверь: листовая сталь, 1,5 мм

Поверхность:

– Окрашенная

Цвет:

– RAL 7035

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

– IP 55

Степень защиты согл. NEMA:

– NEMA 12

Комплект поставки:

– Защитный кожух
– Дверь со штанговым запором и замком под ключ с двойной бородкой
– 2 защитные панели для верха и низа

Для шкафов		Арт. №
Высота мм	Глубина мм	
2000	500	8609.220
2000	600	8609.230



Комплектующие:

- Замочные вкладыши, исполнение G, см. страницу 121
- Комфортная ручка, см. страницу 120
- Шарниры 180°, см. страницу 111

