

Внутренний монтаж

Системы шин



Монтажная перемычка

Для простой прокладки кабеля от монтажной панели к двери.

Возможности монтажа:

- На внутреннем и внешнем монтажном уровне на профиле шкафа

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал



S-образная профильная шина 30/15

согл. EN 60 715

Возможности монтажа:


- На внутреннем монтажном уровне на профиле шкафа

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованная



Несущая шина 48 x 26 мм

Для тяжелых компонентов, например, трансформаторов. Болты с T-образной головкой и продольные отверстия в несущей шине позволяют реализовать любой крепежный размер.

Возможности монтажа:

- На внутреннем монтажном уровне на профиле шкафа

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал



Для ширины/глубины шкафа мм	Длина мм	Кол-во	Арт. №
400	340	20 шт.	4694.000
500	440	20 шт.	4695.000
600	540	20 шт.	4696.000
800	740	20 шт.	4697.000



Комплектующие:

- Винты, см. страницу 158
- Кабельный хомут, см. страницу 188

Для ширины/глубины шкафа мм	Длина мм	Кол-во	Арт. №
500	455	6 шт.	4943.000
600	555	6 шт.	4944.000
800	755	6 шт.	4945.000
1000	955	6 шт.	4946.000
1200	1155	6 шт.	4947.000



Комплектующие:

- Кабельный зажим, см. страницу 188
- Держатель или распорка, см. страницу 156
- Блок быстрого монтажа, см. страницу 156



В качестве альтернативы можно использовать:

- Шина для ЭМС-зажимов и разгрузки от натяжения, см. страницу 166

Для ширины шкафа мм	Кол-во	Арт. №
600	2 шт.	8617.800
800	2 шт.	8617.810
1000	2 шт.	8617.820
1200	2 шт.	8617.830



Комплектующие:

- Системные шасси 23 x 64 мм для монтажа со смещением по высоте, см. страницу 150