

Линейные распределительные шкафы VX25, нержавеющая сталь



Монтаж системы Страница 78 Ввода кабеля Страница 182

Материал и поверхность:

- Каркас шкафа: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
- Крыша: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка, зерно 400
- Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2 мм, снаружи шлифовка, зерно 400
- Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка, зерно 400
- Панель основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
- Монтажная панель: листовая сталь, 3 мм, оцинкованная

Степень защиты IP согл.

МЭК 60 529:
- IP 66

Степень защиты NEMA:

- NEMA 4X

Комплект поставки:


- Каркас шкафа
- Дверь(и) (навеска правая, меняется на левую)
- Крыша
- Панель основания
- Задняя стенка
- Монтажная панель
- Замок: двойная бородка 3 мм
- 2 монтажных шины 18 x 39 мм

Указание:

- Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы с внутренним шестигранником 2486.400.

Сертификаты:

- UL
- cUL



IP 66/NEMA 4X

Ширина (B) мм	Кол-во	800	Страница
Высота (H) мм		2000	
Глубина (T) мм		600	
Ширина монтажной панели (F) мм		699	
Высота монтажной панели (G) мм		1896	
Арт. №	1 шт.	8458.000	
Примерный вес, кг		128,9	

Комплектующие			
Угловые элементы цоколя с панелями, передними и задними, 100 мм	2 шт.	8620.051	87
Панели цоколя, боковые, 100 мм	2 шт.	8620.070	88
Угловые элементы цоколя с панелями, передними и задними, 200 мм	2 шт.	8620.061	87
Панели цоколя, боковые, 200 мм	2 шт.	8620.080	88
Системные шасси 23 x 89 мм, нержавеющая сталь, по глубине	4 шт.	8100.732	151
Боковые стенки, на винтах, нержавеющая сталь	2 шт.	8700.050	96
Соединитель, внутренний	6 шт.	8617.500	106
Соединительный блок, внутренний	6 шт.	8617.501	106
Комфортная ручка VX под установку замочных вкладышей	1 шт.	8618.220	120
Комфортная ручка VX под профильный полуцилиндр	1 шт.	8618.280	120
Замочные вкладыши		см. страницу	121
Карман для документации, листовая сталь, глубина 35 мм	1 шт.	4118.500	127
Карман для документации, листовая сталь, глубина 90 мм	1 шт.	4118.000	127
Светильник на светодиодах		см. страницу	163
Кабельный канал		см. страницу	186
Кабельная шина, угловой профиль	2 шт.	8619.420	187