

Регулировочные ножки

Высота 18 – 43 мм

Для установки шкафа при наличии неровностей пола. Крепежная резьба М12.

Нагрузочная способность:

- Макс. допустимая статическая нагрузка: ок. 3000 Н на регулировочную ножку

Материал	Кол-во	Арт. №
Листовая сталь	4 шт.	4612.000
Нержавеющая сталь	4 шт.	8100.780

! Дополнительно необходимо:

- Для монтажа на цоколь: цокольный адаптер, см. страницу 92



Регулировочные ножки

Высота 85 – 115 мм

Для непосредственной установки, для упрощения чистки пола и для выравнивания неровностей пола ±15 мм.

Нагрузочная способность:

- Макс. допустимая нагрузка: 3500 Н на регулировочную ножку

Материал:

- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
4 шт.	2859.000



Двойные поворотные ролики

Для мобильного применения, монтируется непосредственно на шкаф. Крепежная резьба М12 x 20.

! Дополнительно необходимо:

- Для монтажа на цоколь: цокольный адаптер для двойных поворотных роликов, см. страницу 92

Макс. допустимая статическая нагрузка (на ролик)	750 Н
Просвет между полом и основанием	85 мм
1 Фиксатор	2 с, 2 без
Кол-во	4 шт.
Цвет	черный с серой опорной поверхностью
Арт. №	6148.000



Макс. допустимая статическая нагрузка (на ролик)	1200 Н
Просвет между полом и основанием	125 мм
2 Фиксатор	2 с, 2 без
Кол-во	4 шт.
Цвет	черный
Арт. №	7495.000

